



ARDEX FEATHER FINISH

Rapid Drying Patching and Smoothing Compound

ปูนฉาบบางและปรับเรียบชนิดแห้งเร็ว

คุณสมบัติ

- แห้งเร็ว สามารถติดตั้งพื้นตกแต่งชนิดต่างๆได้ภายใน 15 นาที
- สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
- ต้นทุนต่อตารางเมตรต่ำ
- สามารถใช้ได้กับพื้นไม้อัด, พื้นคอนกรีต, พื้นปูนปรับระดับ, พื้นหินขัด และพื้นกระเบื้องเซรามิก โดยไม่ต้องใช้รองพื้น
- ง่ายต่อการผสมและใช้งาน เพียงแค่ผสมน้ำ
- สามารถฉาบบางได้ตามต้องการ



RAPIDRY



FORMULA

Binds the mix water within the mortar, speeding drying and hardening times irrespective of application thickness

บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD
969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand
Telephone: +66 2316 3069
TelFax: +66 2316 3075
Email: sales@ardex.co.th
Website: www.ardex.co.th

ARDEX FEATHER FINISH

Rapid Drying Patching and Smoothing Compound ปูนฉาบบางและปรับเรียบชนิดแห้งเร็ว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ARDEX FEATHER FINISH ปูนฉาบบางและปรับเรียบชนิดแห้งเร็ว ให้การยึดเกาะที่ดีแม้กระทั่งกับพื้นไม้ พื้นคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นปรับระดับ หรือกับพื้นกระเบื้องเดิมที่เป็นกระเบื้องเซรามิก โดยไม่ต้องใช้รองพื้น ARDEX FEATHER FINISH สามารถใช้สำหรับการฉาบซ่อมแซมรอยแตก รอยต่อ ฉาบเรียบ ตกแต่งหลุม หรือรอยเก็บบนพื้นผิวเดิม รวมถึงการปรับเรียบบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นไม้

การเตรียมพื้นผิว

ARDEX FEATHER FINISH ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย รวมถึงใช้กับงานปรับแต่งพื้นผิวก่อนติดตั้งวัสดุตกแต่งต่างๆ เช่น กระเบื้องยางทั้งแบบม้วนและแบบแผ่นพรม เป็นต้น

พื้นผิวเดิมประเภทพื้นซีเมนต์ พื้นไม้ หรือพื้นกระเบื้องเซรามิก ต้องแห้ง แข็งแรง และสะอาดปราศจากฝุ่น ไขมัน สารเคลือบผิวอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะ

สำหรับงานที่พักอาศัย:

ARDEX FEATHER FINISH สามารถติดตั้งบนพื้นเดิมที่แม้จะมีคราบขาวหลงเหลือบ้าง ยังแข็งแรง และยึดเกาะได้ดี โดยกาวที่หลงเหลืออยู่ต้องไม่มีผลกระทบต่อติดตั้งพื้นใหม่ แต่สำหรับบริเวณที่มีการใช้งานหนัก ควรทำความสะอาดคราบกาวให้สะอาดก่อน

การผสมและการติดตั้ง

ARDEX FEATHER FINISH ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 2 : 1 โดยปริมาตร เพื่อให้ฉาบได้ง่าย และไม่เกิดการยุบตัว สามารถทำงานได้ง่ายโดยใช้เกรียงเหล็ก ซึ่งสามารถปรับฉาบบางได้ตามต้องการ สูงสุดถึง 3 มิลลิเมตร

ARDEX FEATHER FINISH ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการฉาบและปรับเรียบในงานที่ต้องการความบางมาก ๆ ตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า แต่ก็สามารถทำความสะอาดได้ถึง 3 มิลลิเมตรในการฉาบเพียงครั้งเดียว (ไม่เกิน 12 มิลลิเมตร) หากต้องการทำความสะอาดมาก ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ARDEX A 45

หมายเหตุ: หากต้องการฉาบ ARDEX FEATHER FINISH บนพื้นไม้ ร่องหรือหลุมควรมีความลึกไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

หลังจากฉาบ ARDEX FEATHER FINISH และดูว่าผิวมีความแข็งแรงเพียงพอ และการฉาบจะไม่ทำความสะอาดเสียหายให้กับพื้นผิว ก็สามารถติดตั้งวัสดุตกแต่งได้ทันที ถึงแม้ว่าผิวหน้าจะดูชื้นอยู่ก็ตาม

ปูนปรับฉาบบาง ARDEX FEATHER FINISH มีระยะเวลาแห้งตัวสามารถทำงานต่อได้ประมาณ 15 นาที แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูดซึมของพื้นเดิม และอุณหภูมิของหน้างาน รวมถึงความหนาของการฉาบที่เพิ่มขึ้นด้วย

หมายเหตุ: ควรเลือกกวาดตีพื้น ที่สามารถใช้ได้กับพื้นเดิมในการติดตั้ง ARDEX FEATHER FINISH มิเช่นนั้นจำเป็นต้องฉาบให้มีความหนา 3 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิสูงกว่า 5°C

อายุการใช้งานหลังผสม (Pot Life)

ประมาณ 15 นาที ที่อุณหภูมิ 20°C หลังการผสม

หมายเหตุ: อายุการใช้งานหลังผสมแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อม อุณหภูมิต่ำกว่าจะมีอายุการใช้งานหลังผสมมากขึ้น และในทางกลับกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นระยะเวลาจะสั้นลง กว่าอายุการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาการแห้งตัวที่กำหนดไว้

ควรผสม ARDEX FEATHER FINISH ให้พอดีกับการใช้งานตามอายุการใช้งานหลังผสมเท่านั้น และไม่ควรมผสมน้ำเพิ่ม

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

การรักษาคุณสมบัติแห้งเร็วของผลิตภัณฑ์ ARDEX FEATHER FINISH ควรระวังไม่ให้สัมผัสอากาศเมื่อยังไม่เปิดใช้ ถุงที่เปิดใช้งานแล้วแต่ยังไม่หมด ให้รีดอากาศออกจากถุงและปิดปากถุงให้สนิท

ปริมาณการใช้งาน

ARDEX FEATHER FINISH ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม เมื่อใช้สำหรับปรับฉาบบางบนพื้นไม้ สามารถใช้ได้ประมาณ 45 ตารางเมตร การฉาบด้วยความหนามากขึ้นจะได้พื้นที่ลดลง

ขนาดบรรจุ

ARDEX FEATHER FINISH บรรจุในถุงกระดาษพร้อมชั้นพลาสติก ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม

การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน

ARDEX FEATHER FINISH ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ในที่แห้งและเย็น สามารถเก็บได้ 6 เดือน นับจากวันที่ผลิตบนบรรจุ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นอันตรายเมื่อใช้งานทั่วไป แต่ซีเมนต์มีส่วนผสมของอัลคาไลน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้หากสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน

โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง หากผลิตภัณฑ์เข้าตาควรล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก และรีบไปพบแพทย์

ARDEX FEATHER FINISH

Rapid Drying Patching and Smoothing Compound

ปูนฉาบบางและปรับเรียบชนิดแห้งเร็ว

โปรดตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับล่าสุดจากเว็บไซต์ www.ardex.co.th

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางด้านเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจตราสถานการณ์หน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้อง ทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและแผนพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandur Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

สิงหาคม 2559