



ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม

ผลิตกันน้ำแก้ปัญหา บ้าน อาคาร
ราว ล่อน รั่ว ฐา

คุณสมบัติ



: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม เป็นเทปกาวสำเร็จรูปอเนกประสงค์ ผลิตจากบิโทเมนดัดแปลง ใช้สำหรับปิดรอยต่อและซ่อมแซม เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านบริเวณหลังคา กันสาด รางน้ำฝน หรือ บริเวณที่ต้องการป้องกันความเปียกชื้น ยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิว ทนทานแรงฉีกขาดได้ดี มีความทึบน้ำและป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ สามารถทาสีทับได้

การใช้งาน

: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม เหมาะสำหรับใช้งานดังนี้

- ใช้ปิดรอยต่อหรือซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา ครอบหลังคา
- ใช้ปิดรอยต่อบริเวณรางน้ำฝน รอยต่อระเบียง กันสาด
- ใช้ปิดซ่อมแซมรอยแตกร้าวงานอาคารต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ

: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม มีคุณสมบัติดังนี้คือ

- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
- มีความทึบน้ำและป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดี
- มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ
- ทนทานต่อแรงฉีกขาด
- ทนทานต่อแสง UV
- สามารถทาสีทับได้
- ใช้งานง่าย สะดวก และใช้ได้ดีในสภาพอุณหภูมิต่ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ	:	เป็นบิโทเมนดัดแปลงเนื้อสีดำ ด้านบนเคลือบด้วยพลาสติก HDPE
สี	:	เนื้อกาวสีดำ
ความหนา	:	1.50 มม.
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	:	5 ถึง 40°C
ระยะเวลาการแห้งตัว	:	12 ชม.

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว : - ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการติดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็มให้แห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่น ผงสี เศษซีเมนต์คราบไขต่างๆ



ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา บ้าน อาคาร
ราว ล่อน รั่ว รา

- วิธีการใช้งาน :
- ตัดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม ตามความยาวที่ต้องการปิด
 - ลอกฟิล์มออกจากด้านที่มีเนื้อกาว และกดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็มลงบนพื้นผิวที่ต้องการปิดทับ
 - รีดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็มด้วยมือหรือลูกกลิ้งจากตรงกลางไปยังขอบ เพื่อให้ไล่อากาศ
 - กรณีที่ต้องการต่อแผ่น ให้ติดแผ่นใหม่ทับซ้อนแผ่นที่ติดแน่นแล้ว โดยให้มีระยะทับซ้อนกันอย่างน้อย 5 ซม.

- ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
- ติดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม บนผิวที่แห้งเท่านั้น
 - ไม่เหมาะสำหรับปิดรอยต่อที่รับแรงดันน้ำ
 - บริเวณพื้นผิวที่มีรูพรุน น้ำอาจแทรกซึมผ่านพื้นผิวได้ แผ่นเทปกาวได้
 - ขณะติดตั้งควรมั่นใจว่าหน้าสัมผัสของเทปกาวติดสนิทกับพื้นผิวโดยไม่มีฟองอากาศ
 - อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5 – 40°C
 - ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณการใช้งาน

: ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะปิดเทปกาว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท และไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง

อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ

: กว้าง 10 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน

กว้าง 20 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน

กว้าง 30 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย



การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เริ่มใช้ 01/2561