



BegerShield

Art Effects

Loft



New
ถึงใหม่
ประหลาดกว่า

สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์



Dustless
ปลอดภัย ไม่เป็นฝุ่นผง



Low Odor
กลิ่นไม่ฉุน



Ready to Use
พร้อมใช้งาน



Smooth Pattern
ลายฉาบสม่ำเสมอ



One-Coat
เป็นรองพื้นและทับหน้า
ในตัวเดียว





BegerShield Art Effects Loft

สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์



Natural Grey #AF-0101 / Dark Black #AF-0207



Yellow #AF-0205 / Dark Brown #AF-0203



Light Grey #AF-0102



Dark Grey #AF-0103



ออกแบบโดยบริษัท ลุก กู๊ด จำกัด - #AF-0101



TOM N TOMS COFFEE SHOP - Natural Grey #AF-0101

หมดปัญหา ! เมื่อทาสีปูนฉาบ เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์

✔ ปัญหาสีเป็นจ้ำ



✔ ปัญหาฝุ่นซอปลัก



✔ ปัญหาผืนแตกกร้าว



✔ ปัญหาเชื้อราและตะไคร่น้ำ





เจดสี



สีธรรมชาติ / Natural Grey
#AF-0101



สีเทาอ่อน / Light Grey
#AF-0102



สีเทาเข้ม / Dark Grey
#AF-0103



สีแดง / Red Clay Tile
#AF-0201



สีส้ม / Orange Punch
#AF-0202



สีน้ำตาลเข้ม / Dark Brown
#AF-0203



สีเขียว / Green
#AF-0204



สีเหลือง / Yellow
#AF-0205



สีครีม / Cream
#AF-0206



สีดำ / Dark Black
#AF-0207

หมายเหตุ
: รหัสสินค้า AF-02XX เป็นเจดสีสังเคราะห์
: ตัวอย่างเจดสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
(The colour patterns shown on
this card are approximate only)


สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ ประกอบไปด้วย

- สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์
- ครีมแวกซ์
- ทินเนอร์ เอ็ม-33



ชุดแกลลอน 1 gl.
เหมาะสำหรับพื้นที่ 10-12 ตร.ม. / เที่ยว

* เพื่อให้ได้ลายฉาบที่สวยงาม
จามวมโวลโตลลอฟท์
แนะนำให้ใช้เกรียงเหล็ก BA-43



ชุดถัง 5 gl.
เหมาะสำหรับพื้นที่มากกว่า 30 ตร.ม. / เที่ยว

ขั้นตอนการทาสีผนังสโตนลอฟท์ ด้วย



1



เตรียมพื้นผิวให้สะอาด
จากฝุ่นผง

2



ติดเทปขาวเพื่อกำหนด
พื้นที่ที่จะทาสีให้เรียบร้อย

3



ปูนใหม่ (ความชื้นไม่เกิน 14%)
สามารถทาสีสร้างลายได้เลย
กรณีพื้นผิวเป็นปูนเก่า ทาสีรองพื้น
B-1500 จำนวน 1 รอบ

4



BegerShield Art Effects Loft + Beger Premium Thinner <10%

การสร้างลายปูนเปลือยรอบที่ 1
เกรียง BA-43 : ผสมทินเนอร์ เอ็ม-33
ไม่เกิน 10% แล้วฉาบให้ทั่วผนังที่ต้องการทาสี
ลูกกลิ้ง : ผสมทินเนอร์ เอ็ม-33 ไม่เกิน 15%
และใช้ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว กลิ้งสีให้ทั่วผนังที่ต้องการ
ทาสี รอให้แห้งประมาณ 30 นาที
* กรณีที่ผนังปูนชื้นระหว่างรอยฉาบ ใช้กระดาษทราย
ลูบเบาและเช็ดให้สะอาดก่อนการสร้างลายรอบที่ 2

5



BegerShield Art Effects Loft + Beger Premium Thinner <5%

การสร้างลายปูนเปลือยรอบที่ 2
เกรียงเพื่อให้เนื้อสีฉาบเรียบเนียน ผสม
ทินเนอร์ เอ็ม-33 เพิ่มขึ้นจากรอบแรก 5%
ใช้เกรียง BA-43 ฉาบสีให้ทั่วผนังเหมือน
รอบแรก รอให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง
* หากลายบนผนังยังไม่พอใจ และผนังยังไม่เรียบเนียน
ให้ฉาบสีรอบที่ 3 อีกรอบ

6



เคลือบผนังด้วยครีมแวกซ์
ด้วยเกรียง BA-43 โดยฉาบรดให้บาง
ทั่วผนังจำนวน 1 รอบ / หรือใช้ผ้าสะอาดขนสั้น
วนทั่วผนังให้ทั่ว จำนวน 1 รอบ
* กรณีที่ต้องการให้ผนังเบา ซัดเบาๆ ด้วยผ้าเนื้อ

ข้อมูลจำเพาะ

| สินค้า | ขนาดบรรจุ | การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว | แห้งผิว Touch | แห้งทากับ Recoat | จำนวนเที่ยว | เครื่องมือ | ตัวทำลาย |
|--|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|----------|
| สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ | 5 แกลลอน | 90-108 | 30 นาที | 2-3 ชั่วโมง | 2-3 | BA-43 | M-33 |
| สีปูนฉาบเบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ | 1 แกลลอน | 30-36 | 30 นาที | 2-3 ชั่วโมง | 2-3 | BA-43 | M-33 |
| ครีมแวกซ์ | 1/4 แกลลอน | 10-15 | 30 นาที | - | 1 | BA-43 | - |



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



