

กระเบื้องเจียรระโน “Thai Classic”



ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด	แผ่นกระเบื้อง 78x33x0.6 ซม. แผ่นเริ่ม 78x23x0.6 ซม.
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป	10 ซม.
จำนวนกระเบื้อง ต่อ ตร.ม.	12.8 แผ่น
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

แผ่นเริ่ม

สีขาวโพลน

สีเทาเงิน

สีอิฐอำพัน



กระเบื้องเจียรระโน “Elegant”



ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด	แผ่นกระเบื้อง 80x30x0.6 ซม. แผ่นเริ่ม 80x20x0.6 ซม.
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป	10 ซม.
จำนวนกระเบื้อง ต่อ ตร.ม.	12.5 แผ่น
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

แผ่นเริ่ม

สีขาวโพลน

สีเทาเงิน

สีอิฐอำพัน



กระเบื้องเจียรระโน “Thai Lanna”



ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด	แผ่นกระเบื้อง 80x60x0.6 ซม. แผ่นเริ่ม 80x35x0.6 ซม.
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป	ตัวที่สอง 15 ซม. ตัวถัดไป 25 ซม.
จำนวนกระเบื้อง ต่อ ตร.ม.	5 แผ่น
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

ชุดครอบหลังคาเขียวระโน



1



ครอบข้างปิดชาย

- ◆ ใช้ปิดครอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณปลายเนินลม
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / จุด
- ◆ ขนาด 200 x 550 มม.

2



ครอบข้าง

- ◆ ใช้ปิดบริเวณเนินลม
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ◆ ขนาด 210 x 550 มม.

3



ครอบปิดจั่ว

- ◆ ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / จุด
- ◆ ขนาด 210 x 250 มม.

4



ครอบปิดปลายสันตะเข้

- ◆ ใช้ปิดครอบสันตะเข้ตัวล่างสุด
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / จุด
- ◆ ขนาด 210 x 600 มม.

5



ครอบสันตะเข้

- ◆ ใช้ปิดบริเวณสันตะเข้
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ◆ ขนาด 210 x 600 มม.

6



ครอบ 3 ทาง (30, 35, 40, 45 องศา)

- ◆ ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับสันตะเข้
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / จุด
- ◆ ขนาด 210 x 400 มม.

7



ครอบสันหลังคา 2 ทาง

- ◆ ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / จุด
- ◆ ขนาด 210 x 600 มม.

8



ครอบสันหลังคา

- ◆ ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ◆ ขนาด 210 x 600 มม.

9



ครอบ 3 ทาง ตัว T

- ◆ ใช้ปิดบริเวณจุดที่สันหลังคา 2 ด้านตั้งฉากกัน
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / จุด
- ◆ ขนาด 210 x 450 มม.

10



ครอบ 4 ทาง (30, 35, 40, 45 องศา)

- ◆ ใช้ปิดจุดที่สันตะเข้ทั้ง 4 ด้านบรรจบกัน
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / จุด
- ◆ ขนาด 210 x 400 มม.

11



ครอบ 4 ทาง จตุรมุข

- ◆ ใช้ปิดบริเวณจุดที่สันหลังคา 2 ด้านตัดกัน
- ◆ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / จุด
- ◆ ขนาด 520 x 520 มม.

บริษัท พลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2619 0742-4 โทรสาร 0 2619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building, Phaholyothin Rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. 0 2649 0742-4 Fax 0 2619 0488