



## ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม

ผลิตกันที่แก้ปัญหา บ้าน อาคาร  
รั่ว ล่อน ร้าว รา

### คุณสมบัติ



: ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม (TOA-100 Water Repellent Gloss) ผลิตจากอะคริลิก โพลีเมอร์แท้ 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ำมัน) ที่ให้เนื้อฟิล์มใสแข็ง เงามามสูงยาวนาน ไม่เหลืองตัว ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สามารถป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

### การใช้งาน

: ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท

- หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์
- กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น
- ผนังปูนคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ
- ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

### คุณประโยชน์

: ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

- เคลือบผิววัสดุให้เงามาม ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงามและการทำความสะอาดยากของพื้นผิว เช่น อิฐโชว์แนว หินทราย ทรายล้าง เป็นต้น
- มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ
- ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
- ป้องกันการฝังตัวของฝุ่นให้น้อยลง ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น
- ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น

### ข้อมูลทางเทคนิค

สี	:	ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม เป็นของเหลวใส ไม่มีสี
ค่าความทึบจำเพาะ @ 25°C	:	0.80 – 1.00
ค่าความชื้นเหลว @ 25°C	:	48.00 - 53.00 KU

### ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว : - พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วยทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม จะต้องแห้ง สะอาด ปราศจาก ฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และกิ้งก่าให้แห้งสนิท

- หากมีสารทาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด



## ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาไม้กันชื้น

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา บ้าน อาคาร  
รา้ว ล่อน รั่ว รั

- บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างออกให้หมดแล้วทาทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิลให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแล้วจึงทาเคลือบด้วยทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาไม้กันชื้น

- วิธีการใช้งาน :
- ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาไม้กันชื้นผลิตมาเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสมตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ เป็นต้น
  - การใช้งานทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาไม้กันชื้น ด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่นให้ทั่วพื้นผิว 1 – 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือดูดสีมากเป็นพิเศษอาจต้องเคลือบถึง 3 เที่ยวเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางาม

- ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
- ห้ามรับประทาน หรือสูดดม
  - ขณะใช้งานแนะนำให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก
  - ไม่ควรทำงานบนพื้นผิวที่ร้อนหรือกลางแจ้ง
  - ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
  - ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแหล่งน้ำ สาธารณะ
  - เก็บให้พ้นมือเด็ก ความร้อน และ เปลวไฟ
  - สำหรับงานพ่น สามารถใช้ทินเนอร์ #71 ผสมประมาณ 5% หรือตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
  - ไม่แนะนำให้ใช้กับงานพื้น ไม้หรือพื้นที่มีการเดินเหยียบย่ำ
  - ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จ ด้วยทินเนอร์ #71 , ทินเนอร์ #AAA

### ปริมาณการใช้งาน

- :
- ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาไม้กันชื้น 1 แกลลอน (3.785 ลิตร) ต่อพื้นที่ 40 - 45 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว
  - \*\*ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับ การดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว

### การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา :
- ปิดฝาให้สนิท ทุกครั้งหลังการใช้งาน
  - เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- อายุของผลิตภัณฑ์ :
- อายุการเก็บประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต

### ขนาดบรรจุ

- :
- 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)



### ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
- : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

### การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวน ครั้งที่ 1  
เริ่มใช้ 03/2559