



เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส

น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สูตรน้ำ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้น(สูตรน้ำ) ผลิตจากอะคริลิกผสมโพลียูรีเทนโพลีเมอร์เกรดพิเศษจากประเทศเยอรมัน มีเนื้อฟิล์มแข็งและการยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีมีความเงางามสูง คงทนต่อสภาวะอากาศและรังสียูวี ไม่เหลืองตัว เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีการเหยียบย่ำ ป้องกันน้ำซึมและคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นฉุน ฟิล์มสีไม่ขีดข่วน ไม่ลอกกล่อน สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มีส่วนประกอบของสารระเหยปริมาณที่ต่ำ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม เป็นสูตรผสมสำเร็จพร้อมใช้งาน ใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท คือ - ไม้ ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด - หินทราย หินกาบ หินธรรมชาติ หินล้าง ทรายล้าง และอิฐโชว์ - ผนังและพื้นปูนคอนกรีต คอนกรีตเปลือย กระเบื้องแผ่นเรียบ - เครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องดินเผา รูปปั้น เป็นต้น
คุณประโยชน์	เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม มีคุณประโยชน์ดังนี้ - เคลือบผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันน้ำซึมและคราบสกปรกได้ดี - ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ป้องกันการฝังตัวของฝุ่น ทำความสะอาดง่าย - ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น มีกลิ่นอ่อน ใช้งานง่าย
ระบบการทาสี	• การเตรียมพื้นผิว • ระบบสี : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวผนังปูนเก่าที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ต้องฉีดล้างทำความสะอาดให้หมดก่อน แล้วทาทับ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001 ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3-1.0 มม. หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิค ซิลแลนท์ เอฟ-001 ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างตั้งแต่ 2.0-10.0 มม. : เมื่อเตรียมพื้นผิวให้พร้อมต่อการใช้งานแล้ว จึงทาเคลือบด้วย เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม : เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สามารถเปิดใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม : เคลือบ เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส ให้ทั่วพื้นผิว 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ถ้าพื้นผิวมีรุกรุนมาก อาจต้องเคลือบเพิ่มเที่ยว เพื่อให้ได้พื้นผิวที่คงทนเงางาม
คุณสมบัติทางกายภาพ	• ประเภทของสี • เจตสี • ลักษณะฟิล์มสี • ความถ่วงจำเพาะ • เนื้อสีโดยน้ำหนัก • ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)แห้งสัมผัสได้ เวลาแห้งก่อนทาทับ เวลาแห้งใช้งานได้ • ปริมาณการใช้งาน (ตามทฤษฎี)** : พียู-อะคริลิค ไฮบริดโพลีเมอร์ (สูตรน้ำ) : เป็นของเหลวสีขาวนํานม เมื่อเป็นฟิล์มแห้งจะใสไม่มีสี : เงาม : 1.00 - 1.10 : 35.0 - 38.0% : 1 - 2 ชั่วโมง : 2 - 4 ชั่วโมง : 24 ชั่วโมง : 40 - 50 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว ต่อ 1 แกลลอน **ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยว ขึ้นอยู่กับการดูดซึมและความพรุนของพื้นผิว
วิธีการใช้งาน	• อุปกรณ์ • การเจือจาง • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่น : พร้อมใช้งาน หรือใช้น้ำสะอาดเจือจางให้เหมาะสมกับเครื่องมือ : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาอย่างน้อย 30 วัน : ไม่เหมาะกับพื้นผิวที่มีการสัญจรหนักหรือมีสารเคมี เช่น บริเวณที่รถยนต์วิ่งผ่าน อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ : เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม เป็นสินค้าพร้อมใช้งาน หากต้องการให้มีความเหลวมากขึ้น สามารถผสมน้ำได้ แต่จะส่งผลต่อความเงาของฟิล์มสี
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน
การเก็บรักษา	: ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน : อายุการเก็บรักษาประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น หรือวางไว้อย่างแออัด
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ห้ามรับประทานหรือสูดดม เก็บให้พ้นมือเด็ก ความร้อน และเปลวไฟ : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ ไม่ควรทำงานบนพื้นผิวที่ร้อนหรือกลางแจ้งแดดจัด ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ขณะใช้งานแนะนำให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก และควรล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จ : อย่าสูดดม ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาโดยการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุง 1 เมื่อ : ตุลาคม 2560

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ เอ-200 พียู พลัส
สำหรับภายนอกและภายใน