

DELTA ChillSHIELD

สีน้ำอะคริลิกทึบเงา เดลต้า ชิลล์ชิลด์



- ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน
- ผลิตด้วย VAKUUM Technology จากเยอรมนี
- ทากับหน้า 1 รอบจบงานได้เลย
- เนื้อสีเพิ่มขึ้น 57% ทาได้พื้นที่ได้มากกว่า
- สะท้อนความร้อนได้ 93% บ้านเย็นสบาย
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยได้ทันที
- กทนทานสูงสุด 15 ปี ใช้ดล้างได้แสนรอบ



มอก.2514-2553

มอก.2321-2549

ประเภทของสี	เฉดสี	ลักษณะฟิล์ม	การปกคลุมพื้นผิว	แห้งผิว	แห้งแข็งและทากับได้	การผสมก่อนใช้งาน
อะคริลิก 100%	มีให้เลือกจากแคตตาล็อก	ทึบเงา	40-55 ตร.ม / แกลลอน / เทียว	ไม่เกิน 30 นาที	2 ชั่วโมง	ไม่ต้องผสมน้ำ (หากต้องการผสม ไม่ควรเกิน 5%)

DELTA CLEAN&CARE

สีน้ำอะคริลิกทึบเงา เดลต้า คลีนแอนด์แคร์



- สีน้ำอะคริลิกทึบเงาเกรด Premium
- ใช้สำหรับภายใน
- กทนทานต่อเชื้อรา
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลิ่นอ่อน
- ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว Low VOC
- ใช้ดล้างทำความสะอาดง่าย
- เนื้อฟิล์มสีเนียนสวย



ประเภทของสี	เฉดสี	ลักษณะฟิล์ม	การปกคลุมพื้นผิว	แห้งผิว	แห้งแข็งและทากับได้	การผสมก่อนใช้งาน
อะคริลิก 100%	มีให้เลือกจากแคตตาล็อก	ทึบเงา	30-35 ตร.ม / แกลลอน / เทียว	20-30 นาที	2 ชั่วโมง	ผสมน้ำ 10-15% ด้วยน้ำสะอาด

DELTA SHIELD⁺

สีน้ำอะคริลิกทึบเงา เดลต้า ชิลด์ พลัส



- ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน
- ผลิตจากสารซูเปอร์อะคริลิกเรซิน
- กทนทานขึ้น 4 เท่า
- ผงสีแน่น คุณภาพสูงทนทานสูงสุด 15 ปี
- กทนทานต่อเชื้อรา
- ใช้ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว



มอก.2321-2549

ประเภทของสี	เฉดสี	ลักษณะฟิล์ม	การปกคลุมพื้นผิว	แห้งผิว	แห้งแข็งและทากับได้	การผสมก่อนใช้งาน
อะคริลิก 100%	มีให้เลือกจากแคตตาล็อก	ทึบเงา	35-40 ตร.ม / แกลลอน / เทียว	20-30 นาที	2 ชั่วโมง	ผสมน้ำ 10-15% ด้วยน้ำสะอาด

TOPTECH COTE FLEX



สีรองพื้นอะครีลิกชนิดยืดหยุ่น ท็อปเทค โค้ด เฟลิก

- ใช้ได้ทั้งปูนใหม่ ปูนเก่าและไฟเบอร์ซีเมนต์
- ป้องกันน้ำซึมเข้าผนังได้อย่างมั่นใจ
- ป้องกันคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สีรองพื้นที่มีฟิล์มสียืดหยุ่นสูง
- ช่วยประสานรอยแตกคลายงาได้ดีเยี่ยม
- การยึดเกาะสูงลดปัญหาสีหลุดล่อน
- ให้ฟิล์มสีทนทาน



บอ. 1123-2555

ประเภทของสี	เฉดสี	ลักษณะฟิล์ม	การปกคลุมพื้นผิว	แห้งผิว	แห้งแข็งและทาทับได้	การผสมก่อนใช้งาน
อะครีลิกยืดหยุ่น	ขาว	ด้าน	35-40 ตร.ม / แกลลอน / เทียว	ไม่เกิน 30 นาที	2 ชั่วโมง	ผสมน้ำ 5-10 % ด้วยน้ำสะอาด

TOPTECH COTE WHITE



สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำ ท็อปเทค โค้ด ไวท์

- ใช้ได้ทั้งปูนเก่า ปูนใหม่ ปูนสด และปูนทุกชนิด อีฐมวลเบา ไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่น Precast
- ช่วยให้สีทับหน้าทาได้ง่ายขึ้น
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก
- สีรองพื้นที่มีเนื้อสีขาวกลบพื้นผิวได้มิด
- ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



บอ. 1123-2555

ประเภทของสี	เฉดสี	ลักษณะฟิล์ม	การปกคลุมพื้นผิว	แห้งผิว	แห้งแข็งและทาทับได้	การผสมก่อนใช้งาน
อะครีลิก	ขาว	ด้าน	35-40 ตร.ม / แกลลอน / เทียว	ไม่เกิน 45 นาที	2-3 ชั่วโมง	ผสมน้ำไม่เกิน 5 %

TOPTECH PRIMER



สีรองพื้นปูน ท็อปเทค ไพร์มเมอร์

- ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน
- ใช้ได้กับปูนเก่า และปูนใหม่ที่เพิ่งฉาบได้เพียง 7 วัน
- เนื้อสีจากเรซินพิเศษ อนุภาคเล็กถึง 0.01 ไมครอน ซึมเข้าเนื้อปูนได้อย่างดี
- ทนทุกสภาพอากาศ ป้องกันคราบเกลือ และคราบด่าง
- ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันปัญหาสีแตก และลอกล่อน



ประเภทของสี	เฉดสี	ลักษณะฟิล์ม	การปกคลุมพื้นผิว	แห้งผิว	แห้งแข็งและทาทับได้	การผสมก่อนใช้งาน
สีรองพื้นสูตรน้ำมัน	ขาว	ด้าน	50-55 ตร.ม / แกลลอน / เทียว	1-2 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง	ทวนให้เข้ากันและใช้ได้ทันที หรือผสมด้วยทินเนอร์ ไม่เกิน 5%