



ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา บ้าน อาคาร
ร้าว ล่อน รั่ว รา

คุณสมบัติ



- : ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด (TOA Moisture Guard) เป็นน้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น ที่ผลิตจากสารประเภทโมดิฟายด์ ไซเลน / ไซลิลอกเซน มีประสิทธิภาพสูงในการแทรกซึมบนพื้นผิว และมีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นโดยเฉพาะความชื้นจากพื้นดิน (Rising Damp) บริเวณชายล่างของอาคารและป้องกันต่างจากพื้นผิวปูนที่ไม่แห้งสนิท (ปูนที่บ่มไม่เต็มที่) ป้องกันสาเหตุของปัญหาสีทับหน้า เช่น สีซีดจาง สีฟอง สีลอกล่อน การเกิดคราบเกลือบนฟิล์มสี

คุณสมบัติ

- : เหมาะสำหรับทาเป็นรองพื้นปูนป้องกันความชื้น บริเวณชายล่าง ผนังที่ติดกับพื้นดิน เพื่อป้องกันความชื้นจากใต้ดิน หรือทาเป็นรองพื้นปูนใหม่ที่ยังบ่มไม่ได้ที่(ปูนใหม่ 7 วัน) ก่อนทำงานสี

คุณสมบัติประโยชน์

- : ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด มีคุณสมบัติดังนี้คือ
- เป็นน้ำยาประเภทไฮเลน /ไฮลิลอกเซน สูตรน้ำ แทรกซึมได้ดี มีประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้นสูง
 - ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีรองพื้นปูนใหม่กันต่างและสีทับหน้า
 - ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
 - ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า
 - เหมาะสำหรับบริเวณชายล่างของอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	:	ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด มีสีขาวนวล
ความถ่วงจำเพาะ @ 25°C	:	0.98 – 1.00

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว :
- พื้นผิวที่จะทาด้วย ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขต่างๆ
 - งานเก่าที่มีสีหลุดลอกให้ขูดลอกฟิล์มสีที่หลุดลอกออกก่อน
 - บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิลให้สะอาดทิ้งไว้แห้ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- วิธีการใช้งาน :
- ทาน้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด (TOA Moisture Guard) จำนวน 1 ถัง แบบชุ่มๆ ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 – 4 ชั่วโมง



ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาน้ำซึมในบ้าน อาคาร
รา้ว ล่อน รั่ว รา

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ทีโอเอ 1 เทียว (กรณีเป็นพื้นผิวปูนเก่าที่มีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วนพรุน ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าเพื่อเสริมการยึดเกาะ)
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ 2 เทียว หรือ สีประเภททนความชื้น

ข้อแนะนำเพิ่มเติม :

- ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ
- หากบริเวณผนังที่มีความชื้นสูงมาก แนะนำให้น้ำบ่มกันซึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันซึมอย่างสมบูรณ์
- ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณการใช้งาน

: ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด 1 แกลลอน (5 ลิตร) ต่อ 30 – 35 ตารางเมตร ต่อ 1 เทียว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ในที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ

: 5 ลิตร ต่อ แกลลอน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
- : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวน ครั้งที่ 1

เริ่มใช้ 03/2559