

คู่มือติดตั้งสินค้า ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL



อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ถุงมือผ้า
2. ถุงเท้าหรือรองเท้าหุ้มส้นพื้นยาง
3. ผ้าปิดจมูก
4. เลือ่แขนยาว
5. กางเกงขายาว
6. แว่นตา
7. โขควงเช็ดไฟ
8. หมวกนิรภัย (Safety)
9. ตลับเมตร
10. อุปกรณ์นิรภัย Safety ทั้งหมดจากที่สูง

เครื่องมืออุปกรณ์

1. บันได
2. ชูตสายไฟโล
3. เทป Foil
4. เทปพันสายไฟ
5. คัตเตอร์ และ กรรไกร
6. โขควง/สว่าน

วิธีติดตั้ง



1. เปิดฝาแพคเกจหรือช่องเซอร์วิส เพื่อนำฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL ขึ้นด้านบน (ขนาดช่องเซอร์วิส 60 x 60 ซม. เป็นอย่างน้อย)



2. เก็บปลายฉนวนทั้งสองข้าง โดยฉนวนเข้าด้านใน แล้วใช้เทปอลูมิเนียมฟอยล์หรือใช้แม็คเบอร์ M8 ขึ้นไป เย็บอย่างน้อย 4 จุด ให้เรียบร้อย




3. ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL โดยลึงม้วนให้ออกจากตัวปูไปตามแนวฝ้า



4. ติดตั้งฉนวนโดยให้รอยต่อของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์อยู่ด้านล่าง



5. ปูฉนวนให้เต็มพื้นที่ และรอยต่อแผ่นฉนวนต่อชนกัน โดยอาจไม่ต้องติดรอยต่อด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์



6. หากเกิดรอยฉีกขาดให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์



7. เว้นฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL ห่างจากจุดที่มีการติดตั้งดวงไฟดาวน์ไลท์ที่ระยะ 1.5 ซม. ห้ามปูทับโคมดาวน์ไลท์



8. ทำความสะอาดบริเวณทางบันได และพื้นบ้านลูกค้ำหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

วิธีการตรวจสอบเมื่อติดตั้งเสร็จ

1



ตรวจสอบสวิตช์ไฟ และไฟทุกจุด ต้องสามารถใช้ได้เหมือนตอนก่อนติดตั้งฉนวน



2



รูปถ่ายหลังติดตั้งเสร็จ



3



ลูกค้าลงนามเอกสารส่งมอบงาน