



Beger

Water Repellent

W-005 (WB), W-006 (SB)



ป้องกันน้ำซึมผ่าน ได้สูงสุด

ปกป้องพื้นผิวจากปัญหาเชื้อรา ตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม!

เบเยอร์วอเตอร์รีเพลแลนท์ น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

W-005 | W-006

(WB) สูตรน้ำ | (SB) สูตรน้ำมัน

- กันน้ำซึมและป้องกันความชื้นได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิว ไม่เกิดปัญหาคราบเหลือง
- เหมาะสำหรับ กระจกหินทราย อิฐโชว์ หินกาบ ผนังปูนขัดมัน หินทรายล้าง เป็นต้น



ป้องกันน้ำซึม



ป้องกันเชื้อรา
ตะไคร่น้ำ



คงความเป็น
ธรรมชาติ



Water Repellent

น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ, สูตรน้ำมัน สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

“สำหรับทาสีผนังและพื้น ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดีเยี่ยม”

➤ เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์

เป็นน้ำยาทาพื้นผิวที่ซึมซาบลงไปในรูพรุนของวัสดุ มีประสิทธิภาพสูง น้ำยาสามารถแทรกซึมได้ลึก จึงปกป้องได้ทนทานและยาวนานกว่าน้ำยาทั่วไปที่เคลือบเฉพาะพื้นผิวด้านบน ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการซึมของน้ำได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

➤ **เหมาะสำหรับ** กระเบื้องหล่อหินทราย พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นผิวคอนกรีต ผนังปูนขัดมัน พลาสติกซีเมนต์ ซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด อิฐทราย อิฐดินเผา คอนกรีตมวลเบา ผนังอิฐบล็อก หินธรรมชาติ สีซิลิเกต หินอ่อน หินแกรนิต หินกาบ กรวดล้าง ทรายล้าง กระเบื้องดินเผาชนิดยังไม่เคลือบ เป็นต้น

Beger Water Repellent

W-005

(WB) สูตรน้ำ

ไม่ก่อกวน สำหรับใช้ภายใน



Water-base

W-006

(SB) สูตรน้ำมัน

สำหรับใช้ภายนอก

➤ วิธีใช้งาน

- 1 ล้างพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สี น้ำมัน สารเคลือบผิวต่างๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
- 2 ทา เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ สูตรน้ำ W-005 หรือ สูตรน้ำมัน W-006 ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ อย่างน้อย 2 เที่ยว
- 3 ทิ้งไว้ประมาณ 30 - 60 นาที ก่อนทาหรือพ่นเที่ยวต่อไป


ข้อมูลจำเพาะ



กระเบื้องหินทราย
Sandstone Tile



อิฐบด
Brickwork



หินกาบ
Slate Tile



ผนังปูนขัดมัน
Polished Cement Wall



พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
Stamped Concrete



หินอ่อน
Marble



ทรายล้าง
Wash Gravel



ผนังอิฐบล็อก
Concrete Block Wall



กระเบื้องดินเผา
(ไม่เคลือบ)
Non-Coated
Earthenware

ชื่อผลิตภัณฑ์	ชนิด	การปกคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การจราจร	ระยะเวลาแห้ง (25°C)		ขนาดบรรจุ
		ตร.บ./แกลลอน/ เทียว			แห้งผิว	แห้งทั่วทั้งผิว	
เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W-005	สูตรน้ำ	15 - 37*	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม	30-60 นาที	1-2 ชั่วโมง	1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน
เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W-006	สูตรน้ำมัน	15 - 37*	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม	30-60 นาที	1-2 ชั่วโมง	1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน

* ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวที่ทาขึ้นอยู่กับชนิดผิวและความพรุนของพื้นผิว