

กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น

True Nature LIGHT BRICK

กรุณาเจอร์ โทท์ บรีค



เติมเต็มสไตล์บ้านด้วย
กระเบื้องผนังแนวอิฐเปลือย

ใหม่!

เทคโนโลยีการผลิตพิเศษ
ที่ช่วยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของ
กระเบื้องตกแต่งผนังแบบเดิม

• **น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย**

ด้วยความหนาเพียง 0.5 ซม. สามารถติดตั้ง
บนที่สูงได้โดยปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

• **ติดตั้งได้ มีความยืดหยุ่นสูง**

ช่วยให้ผนังสวยเป็นผืนเดียวกัน ไม่ต้องกังวล
กับเสาหรือรอยต่อระหว่างผนังอีกต่อไป



ติดตั้งได้



ศิลปะผสมผสาน มีความเป็นธรรมชาติอย่างลงตัว ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน



Dimension

ขนาด : 22 x 6.50 x 0.50 ซม. น้ำหนัก : 5.50 กก./กล่อง ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม. ปริมาณบรรจุ : 64 แผ่น/กล่อง



สี Orange (ส้ม)



สี White (ขาว)



สี Red (แดง)*



สี Black (ดำ)*


หมายเหตุ : * เป็นสินค้าสั่งผลิต (เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด กรุณาติดต่อบริษัทฯ ก่อนทำการสั่งซื้อ) ** รัศมีตัดโค้งสูงสุด 9 ซม. (คำนวณจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม.) *** สีสินค้าและพื้นผิวมีลักษณะ-คล-ก

วิธีการติดตั้ง



1 เตรียมพื้นที่หน้างาน :

สินค้าสามารถติดตั้งได้ทั้งผนังก่ออิฐฉาบปูน และผนังเบาที่แห้งสนิทและไม่มีรอยแตกร้าว ควรทำความสะอาดผนังไม่ให้มีเศษวัสดุหรือผงฝุ่น (หากมีการทำความสะอาดด้วยน้ำควรปล่อยให้ผนังแห้งสนิทก่อนการติดตั้ง) จากนั้นตีเส้นระดับเพื่อกำหนดแนวการปู



2 ทดลองปูกระเบื้องบนพื้น :

ก่อนการติดตั้งกระเบื้องบนผนังจริงให้ ทดลองวางกระเบื้องบนพื้นก่อนทุกครั้ง เพื่อดูภาพรวมให้สวยงามลงตัว เมื่อปูทั้งผืนแล้วลิ้มน้ำและสีอ่อนควรคลุกกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่เทไปด้านใดด้านหนึ่ง



3 ทากาวหลังแผ่นกระเบื้อง :

ทาปูนกาวที่ผนังในระยะพอดีกับแผ่นกระเบื้อง และทาปูนกาวด้านหลังแผ่นกระเบื้องด้วยเกรียงหรือเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ หากเป็นการตะปูให้ยึดกาวบริเวณด้านหลังกระเบื้องในลักษณะ 3 จุดระยะห่างเท่า ๆ กัน



4 ติดกระเบื้อง :

นำกระเบื้องติดผนังแล้วเคาะด้วยค้อนยาง ตัดปูนกาวหรือเช็ดกาวตะปูส่วนเกินออกทุกครั้งก่อนปูแผ่นต่อไป หากต้องการติดตั้งแบบเว้นร่องให้นำวัสดุที่มีความหนาเท่ากับขนาดร่องที่ต้องการมาเสียบระหว่างร่อง เมื่อกาวแห้งดีแล้วจึงดึงออกจะได้แนวร่องที่สม่ำเสมอ สวยงาม

TIPS

กรณีติดตั้งด้วยกาวตะปู เมื่อยิงกาวและติดแผ่นกระเบื้องบนผนัง ให้ตีตะปูกระเบื้องเข้าจากผนังหลายๆครั้งจนกาวเปลี่ยนเป็นสีขาว จากนั้นตีลงไปบนผนังแล้วยับยั้งยวจากอีก 2-3 ครั้งเพื่อให้กาวยึดติดได้แน่นขึ้น



MHB-S-L31-C004-6010

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com