



ทีโอเอ 102 ดีโค้ท

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาคาบอากาศ
ราวน้ำ ส่วน รื้อ รา

คุณสมบัติ



: ทีโอเอ 102 ดีโค้ท (TOA 102 D-Cote) เป็นอะคริลิกชนิดพิเศษสำเร็จรูป ใช้สำหรับงานฉาบปรับผิว
บางบนผนังอาคาร ฝ้าและเพดาน เพื่อซ่อมแซมแก้ไขรอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกขยายงา
รูโพรงอากาศ รูพรุนตามด ทำให้งานฉาบดูเรียบเนียน ฉาบปิดผิวเม็ดทราย ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอก

การใช้งาน

: ทีโอเอ 102 ดีโค้ทเหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบปรับผิวแบบบาง ตกแต่งผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ
ตกแต่งแนวตะเข็บหลังจากถอดแบบของคอนกรีต อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ
รอยแตกขยายงา

คุณประโยชน์

- : ทีโอเอ 102 ดีโค้ทมีคุณประโยชน์ดังนี้คือ
 - ใช้ในงานฉาบแต่งผิวคอนกรีต ผนัง เสา และเพดาน ให้เรียบเนียนได้ระดับ
 - มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิวดีเยี่ยม ชัดตกแต่งได้ง่าย
 - สามารถฉาบได้บาง โดยไม่แตกร้าว
 - สามารถฉาบได้หลายชั้นโดยไม่เกิดปัญหาการแตกร่อน
 - ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
 - ประหยัดสีที่ใช้ในการทา
 - สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
 - ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของสี	:	ทีโอเอ 102 ดีโค้ทเป็นของเหลวข้น สีขาว
ค่าความหนาแน่น @ 25°C	:	1.73 - 1.76 กิโลกรัม / ลิตร
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม	:	74.0 – 76.0 %
ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C	:	9.00 - 10.50
ค่าความข้นเหลว @ 25°C	:	90,000 - 120,000 CPs

(Spindle # 7, speed 20)



ทีโอเอ 102 ดีโค้ท

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาคาบ อากาศ
ราว ล่อน รั่ว ฐา

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวปูนใหม่
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง
- พื้นผิวปูนเก่า
- พื้นผิวที่จะฉาบต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี และคราบไขมันต่างๆ ในกรณีพื้นผิวมีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วนพรุน ให้รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่าก่อนการฉาบด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท
 - ให้สกัดหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบ สันฐานที่หนาเกินไปออก
- วิธีการใช้งาน :
- เปิดฝาคอนให้เข้ากันแล้วใช้งานได้ทันที
 - ฉาบทีโอเอ 102 ดีโค้ทด้วยเกรียงเหล็ก เกรียงสแตนเลสหรือเกรียง ไม้ บริเวณพื้นผิวที่ต้องการ
 - ถ้าต้องการฉาบซ้ำให้ทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป
 - ถ้าฉาบแล้วไม่เรียบ เมื่อผิวที่ฉาบแห้งตัว ให้ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ตามต้องการ
 - ทาน้ำยารองพื้นปูนใหม่ 1 เทียว
 - ทาด้วยสีทับหน้า 2 เทียว
- ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
- พื้นผิวที่มีรูพรุนหรือหยาบมากๆ อาจต้องฉาบ 2 – 3 ชั้น แนะนำให้ฉาบอุดรูพรุนเสียก่อน
 - ควรใช้ทีโอเอ 102 ดีโค้ทให้หมดภายในครั้งเดียว หรือ ถ้าไม่หมดควรปิดฝาให้สนิท
 - ไม่ควรฉาบในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
 - ไม่เหมาะสำหรับนำไปฉาบปิดรอยแตกร้าวในบริเวณที่เป็นรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว
 - ห้ามใช้กับบริเวณที่ต้องแช่น้ำอยู่ตลอดเวลาเช่น ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น
 - ทีโอเอ 102 ดีโค้ทใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวบางที่ผนัง ไม่เหมาะสำหรับงานพื้น
 - ไม่เหมาะสำหรับนำไปฉาบหนาภายในครั้งเดียว
 - ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณการใช้งาน

: ทีโอเอ 102 ดีโค้ท 0.5 -1.5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1.0 ตารางเมตรต่อความหนา 1 มิลลิเมตร

การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต



ทีโอเอ 102 ดีโค้ท

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาคำ อากาศ
ราว ล่อน รั่ว ฐา

ขนาดบรรจุ

: 5 กิโลกรัม/กระป๋อง และ 25 กิโลกรัม/ถัง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวน ครั้งที่ 1
เริ่มใช้ 03/2559