

คุณสมบัติ	ทีโอเอ กิโนเนอร์ เบอร์81 ผลิตจากตัวทำละลายอะโรมาติก ใช้สำหรับเจือจางผลิตภัณฑ์สีทาถนน ทั้งแบบสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง ช่วยให้ทาได้ง่าย ได้ฟิล์มสีที่เรียบ และมีการยึดเกาะที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับ สีทาถนน ทีโอเอ
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี : ตัวทำละลายอะโรมาติก</p> <p>ชนิดสี : ใส</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร %</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก %</p> <p>จุดควบไฟ : 4.0 °C</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ กรัม ต่อ ลิตร</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกี้ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) วัน</p>
มาตรฐานอ้างอิง	
วิธีใช้งาน	
อุปกรณ์ กิโนเนอร์	
การผสมกิโนเนอร์ (%)	ใช้ผสมกับสีทาถนน ทีโอเอ
ระบบการใช้งาน	
การเตรียมพื้นผิว พื้นผิว	
ระบบการทาสี สีรองพื้น สีทับหน้า	
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานอยู่ระหว่าง 0-60°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างกันมีผลต่อการขึ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 - 30°C นับจากวันที่ผลิต)

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**