

สีเดลต้า

DELTA

ROOF PAINT

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

สะท้อนร้อน
รังสียูวี
93%

บาสเก็ตบอล
เทนนิส

ทาพื้นคอนกรีต

ไม่ผุพัง
คราบ

สีทำความสะอาดตัวเอง

ทนทานทุกสภาวะอากาศ

✓ ทาหลังคา

✓ ตัดขอบชายล่างเพื่อป้องกันการเปื้อน

✓ บล็อกปูถนน / อิฐตัวหนอน / กระจ่างต้นไม้หรืออื่นๆ



สีทาสี



R-3175

Red
แดง



R-3180

Sunny Red
แดงตะวัน



R-3170

Med Red
แดงทับทิม



R-3578

Mocha
น้ำตาลมอคค่า



R-3019

Pigeon Grey
เทานกพิราบ



R-3012

Graphite
เทากราฟไฟท์



R-3018

Early Blue
ฟ้ารุ่งอรุณ



R-3015

Med Blue
น้ำเงินไฟลีน



R-3774

Green
เขียวใบไม้



R-3778

Green Sea
เขียวน้ำทะเล



R-3784

Marine Green
เขียวสมุทร

R-3501 White

R-3500 Black

แม่สี



R-3400

Royal Red



R-3600

Reddish Orange



R-3700

Taxi Orange



R-3100

Royal Yellow



R-3200

Royal Green



R-3300

Royal Blue

*เฉดนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์


ทาปูนใต้ครอบหลังคา



ทารั้วไม้



ทาหลังคา



ทาดัดขอบกันเปื้อน



ทาคิวตัวหนอน



ทาพื้นคอนกรีต



ทาบล็อควาลู



- ผลิตจากสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
- ทนทานนาน 10 ปี
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด สีสันไม่ซีดจาง
- ทนทานต่อสภาพอากาศ
- ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีสามารถเช็ดล้างได้
- ทนต่อเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

- Made from 100% acrylic
- 10 years Durability
- UV Resistant
- Excellent Adhesion
- Long-Lasting
- Easy Washable
- Fungus Resistant
- Low VOCs

ROOF PAINT

สีน้ำทาหลังคา อเนกประสงค์

เดลต้า รูฟเพ้นท์ ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ฟิล์มสีสวยสด ทนทานต่อรังสี UV ไม่ซีดจาง ฟิล์มสีไม่จับฝุ่น มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้น ทนต่อเชื้อรา ตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดี สามารถทาได้หลากหลายพื้นผิว เช่น หลังคาลอนคู่ หลังคาคอนกรีตทั่วไป ทาสนามที่เป็นพื้นคอนกรีต ทาบลิคอปูดน และทาดัดชอบกันเปื้อน



DELTA Roof Paint made from 100% acrylic which can be tightly adhered to all types of tile. The film its smooth, film blended with special UV-resistant pigments provides long-lasting, fade-free, mercury and lead-free without harm from rainfall for user-friendly consumption.

DELTA Roof Paint a multi-purpose painting not only apply for multi-tile but also apply for all concrete courts which are tennis and basketball court and so on, Brick, and others surface.

ประเภทสี Vehicle Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นผิว Coverage	แห้งผิว Touch dry	แห้งทาทับ Recoat dry	วิธีใช้ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution
สีน้ำอะคริลิก 100% 100% Pure Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา Semi-gloss	35-40 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (Sq.m/Gallon/Coat)	30 นาที Minutes	6 ชม. hours	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush / Rolling / Spray	น้ำสะอาด 10-15% Dilution of Water 10-15%

การเตรียมพื้นผิวก่อนการใช้งาน

ลักษณะพื้นผิว	1.การเตรียมพื้นผิว	2.การทาสีรองพื้น	3.การทาสีทับหน้า
พื้นผิวใหม่	ควรทิ้งให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%	ทาสีรองพื้น TOPTECH PRIMER จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีจริง	ทาทับด้วยสีทาหลังคา เดลต้า จำนวน 2-3 เที่ยว ตามเจดสี ที่ต้องการ
พื้นผิวเก่า	พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นซอสก์ หรือหลุดล่อน ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพออกให้หมด		



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

157 ซอยดลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย
โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถาม
เรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่ line: @Deltapaint



มอก.2321-2549

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ