



คุณสมบัติ

- : ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาไม้กันชื้น สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์เทคโนโลยีไฮบริด (Acrylic Hybrid Technology) ที่ให้เนื้อฟิล์มแข็ง เหมาะสำหรับเคลือบพื้นผิวที่ต้องการเหยียบย่ำ มีความเงางามสูงยาวนาน การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV ไม่เหลืองตัว สามารถป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุน เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

การใช้งาน

- : ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาไม้กันชื้น สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท เช่น
- หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์
 - กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น
 - ผนังและพื้นปูนคอนกรีต คอนกรีตเปลือย กระเบื้องแผ่นเรียบ
 - ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

คุณประโยชน์

- : ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาไม้กันชื้น สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ
- เคลือบผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี
 - ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงามและการทำความสะอาดยากของพื้นผิว เช่น อิฐโชว์แนว หินทราย ทรายล้าง เป็นต้น
 - มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ
 - ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
 - ป้องกันการฝังตัวของฝุ่นให้น้อยลง ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น
 - ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น
 - เป็นสูตรน้ำ มีกลิ่นอ่อน

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	:	เป็นของเหลวสีขาวนํานม เมื่อเป็นฟิล์มแห้งจะใสไม่มีสี
ค่าความถ่วงจำเพาะ @ 25°C	:	1.06 – 1.08 g/ml.
ค่าความข้นเหลว @ 25°C	:	50.00 - 55.00 KU



เคมิก้านท์ก่อสร้าง



ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา บ้าน อาคาร
รั่ว ล่อน รั่ว ฐ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C	:	7.5 – 9.0
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม	:	41.5 – 43.5%

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว :
- พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วยทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม จะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
 - หากมีสารทาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด
 - บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างออกให้หมดแล้วทาดำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิลให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแล้วจึงทาเคลือบด้วยทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม

- วิธีการใช้งาน :
- ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สามารถเปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม
 - สามารถใช้งานทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม โดยการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่นให้ทั่วพื้นผิว 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือดูดสีมากเป็นพิเศษอาจต้องเคลือบถึง 3 เที่ยวเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางาม

- ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
- การเตรียมพื้นผิวที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลต่อการยึดเกาะของวัสดุเคลือบ
 - ไม่แนะนำให้ทาในขณะที่ยังมีความชื้นสูง เนื่องจากน้ำยามีคุณสมบัติเป็นแผ่นฟิล์มไม่สามารถยอมให้ความชื้นระเหยผ่านได้ เมื่อเคลือบทับบนบริเวณที่มีความชื้นอยู่ในปริมาณมาก ความชื้นดังกล่าวจะสะสมดันฟิล์มสีให้เสียการยึดเกาะ โป่งพอง และเป็นฝ้าขาวได้
 - ไม่เหมาะกับพื้นผิวสีน้ำมัน วัสดุสังเคราะห์ วัสดุที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ วัสดุที่ผิวหน้าโดนเคลือบ เช่น หินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องสังเคราะห์ เป็นต้น
 - ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีการสัญจรหนักหรือมีสารเคมี เช่น บริเวณที่รถยนต์วิ่งผ่าน อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของวัสดุเคลือบผิว
 - ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูง ฝนตก กลางแสงแดดจัด บนพื้นผิวที่ร้อน
 - ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม เป็นสินค้าพร้อมใช้งาน แต่หากต้องการให้สินค้ามีความเหลวมากขึ้นสามารถผสมน้ำได้ แต่จะส่งผลกระทบต่อความของฟิล์มสี

ปริมาณการใช้งาน

- :
- 8 - 10 ตารางเมตร / ลิตร / เที่ยว
- **ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับ การดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว



การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา : - ปิดฝาให้สนิท ทุกครั้งหลังการใช้งาน
- เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ

- : 1 ลิตร และ 5 ลิตร

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ขณะใช้งานแนะนำให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแหล่งน้ำสาธารณะ
- : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า