

ที่โอเอ ฟลอร์ซีล ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

สำหรับพื้นห้องน้ำ ระเบียง และสระว่ายน้ำ

A

C

หมดบัญหา... อ้องน้ำรั่วซึ่ม สะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่พลมน้ำ



- กันน้ำรั่วซึมได้ 100%
- เนื้อฟิล์มยืดหยุ่น ดัดงอได้ พลานรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
- มีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะกับพื้นพิวได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ใช้กับน้ำดื่มได้ ไม่มีสารที่เป็นพิษ ตามมาตรฐานการประปา
- สามารถทาทับกระเบื้องเก่าได้ โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่าออก
- ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน





ที่โอเอ ฟลอร์ซีล ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

สำหรับภายนอกและกายใน



เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณ









ทีโอเอ ฟลอร์ชีล เป็นซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานชนิดยืดหยุ่นตัวได้แบบ ส่วนผสมเดียว *ใช้สำหรับงานกันชีม และปกป้องพิวคอนกรีต* ผลิตจากซีเมนต์ ฟิลเลอร์ และโพลิเมอร์ชนิดพิเศษเพียงผสมน้ำสะอาด สามารถ ใช้งานง่าย โดยการทาหรือกลิ้ง เหมาะสำหรับงานกันซึมทั้งภายนอก และภายใน เช่น ทาก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำ ดาดฟ้า ระเบียง ถังเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สระว่ายน้ำ สวนน้ำ รางระบายน้ำ ห้องใต้ดิน ผนังกันดิน ช่องลิฟท์ และอุโมงค์

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นพิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผง และเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
- ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมแซม ด้วยวิธีที่เหมาะสมก่อน
- บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- พรมน้ำให้พื้นผิวขุ่มก่อนทุกครั้ง แต่ต้องไม่มีน้ำขัง

การทำงาน

- 1. ผสม ที่โอเอ ฟลอร์ซีล 4 กก. (1 แกลลอน) กับน้ำสะอาดประมาณ 1.36 1.44 กก.
- ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ (400-600 rpm) ประมาณ 3 นาที ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทิ้งไว้ 1-2 นาที เพื่อให้ส่วนผสมอิ่มตัวเต็มที่ สามารถเติม ทีโอเอ ฟลอร์ชีล หรือน้ำ แล้วปั่นต่อเพื่อปรับความข้นเหลวตามต้องการ
- หลังผสมเสร็จแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับ สภาวะอากาศ

อัตธาการใช้งาน

1.5 – 2.0 กก./ ตร.ม./ 2 ชั้น

ขนาดบรรจุ

4 กิโลกรัม/กระป๋อง , 20 กิโลกรัม/ถุง



ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค โทร. 02-335-5777 www.toahomeguide.com