



TOA 303 ACRYLIC SEALANT

คุณสมบัติ

- ไม่เกิดปัญหาในการทาสีทับหน้า
- ปกปิดรอยแตกกร้าวได้ แม้เกิดการขยายตัวของรอยแตก
- ชัดตงได้
- ทาสีทับได้
- เหมาะสำหรับรอยแตกกร้าวขนาดใหญ่ที่มากกว่า 2.00 มม.

อะคริลิกอุดโป๊วชนิดยืดหยุ่น
สำหรับรอยแตกกร้าวขนาดเล็ก และใหญ่

บริเวณที่ใช้งาน :

ผนังคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ไม้ วงกบ หน้าต่าง

อัตราการใช้งาน :

100 มล. / 1 ม.
(ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)

ขนาดบรรจุ :

280 มล.

สี :

ขาว



TOA SILICONE SEALANT (GP, HP)

คุณสมบัติ

- ยืดหยุ่นตัวสูง แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง
- ยึดติดกับพื้นผิวและวัสดุก่อสร้างหลายประเภท
- ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน ใช้งานง่าย
- เหมาะสำหรับยางแนว เฟลม กระฉก อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง

ซิลิโคนยาแนว สำหรับกระฉก
เฟลม อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง

บริเวณที่ใช้งาน :

ยาแนวรอยต่อระหว่างกระฉกกับขอบประตู
หน้าต่างไม้ อะลูมิเนียม และพีวีซี

อัตราการใช้งาน :

100 มล. /1 ม.
(ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)

ขนาดบรรจุ :

280 มล.

สี :

ขาว, สี, เทา, ดำ



TOA GP



TOA HP



TOA POLYURETHANE SEALANT

คุณสมบัติ

- สามารถทาสีทับได้
- สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท
- ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน ใช้งานง่าย
- ทนต่อรังสี UV ได้ดี
- ไม่เกิดคราบน้ำมันซึมขึ้นมานานวัสดุปิดทับ
- ยืดหยุ่นสูง 600%

วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน คุณภาพสูง
สำหรับรอยต่อวัสดุ และรอยร้าวต่างๆ

บริเวณที่ใช้งาน :

รอยต่อผนังสำเร็จรูป พรีเคส รอยต่อพื้น
คอนกรีต แนวรอยต่อไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์
วงกบประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม รอยปริแตก
ของตัวอาคาร

อัตราการใช้งาน :

100 มล. /1 ม.
(ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)

ขนาดบรรจุ :

310, 600 มล.

สี :

ขาว, เทา

