



คุณสมบัติ



- : ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน (TOA 214 Water Repellent (SB)) เป็นสารผสมประเภทไฮโดรฟลูออโรโพลีเมอร์/ซิลิโคนสูตรน้ำมัน เหมาะสำหรับเป็นสารเคลือบกันน้ำ กันเชื้อรา กันคราบตะไคร้ให้แก่พื้นผิว ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร

การใช้งาน

- : ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน สามารถใช้เคลือบผิวได้ทั้งพื้นผิวที่มีความเป็นด่างและพื้นผิวธรรมชาติ ดังต่อไปนี้คือ
- บล็อกปูถนน พื้นทางเดิน
 - กระเบื้องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น
 - อิฐ อิฐโชว์แนว
 - หินล้าง ทราวล้าง หินทรายโชว์
 - คอนกรีต

คุณประโยชน์

- : ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สวยงามและการทำความสะอาดยากของพื้นผิวเช่น อิฐโชว์แนว หินล้าง ทราวล้าง เป็นต้น
 - ป้องกันการดูดซึมน้ำและความชื้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของความอับชื้นที่สะสมในพื้นผิว
 - มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำสูงสุดและสามารถทาสีทับได้
 - แทรกซึมในพื้นผิวได้ดี ไม่เป็นฟิล์มที่เคลือบผิว ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเปลี่ยน คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเดิม
 - ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
 - ป้องกันการผิ้วตัวของฝุ่นให้น้อยลง ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น
 - ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งได้

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	:	ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน เป็นของเหลวใส ไม่มีสี
ค่าความถ่วงจำเพาะ @ 25°C	:	0.79 – 0.81



ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว :
- พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วยทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง สี เศษซีเมนต์ และคราบไข
 - หากมีสารทาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด
 - บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไม่โครคลิลให้สะอาด ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วค่อยทาเคลือบด้วยทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน
- วิธีการใช้งาน :
- ทาทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมันด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น 1 เที่ยวซ้ำไปมาหลายๆ ครั้ง ในขณะที่พื้นผิวยังไม่แห้ง ให้พื้นผิวดูดซับน้ำยาจนอิ่มตัว
 - ทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง
- ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
- การใช้ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน สามารถใช้พ่นหรือทาก็ได้ หากพ่นควรใช้เครื่องพ่นแบบมีแรงดันต่ำ เนื่องจากทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า
 - ไม่ควรทำงานบนพื้นผิวที่ร้อนหรือกลางแจ้ง
 - ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
 - ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมันผลิตมาเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสมตัวทำละลาย
 - ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยทินเนอร์ #21 หรือน้ำมันสน

ปริมาณการใช้งาน

- :
- ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน 1 แกลลอน ต่อพื้นที่ 15 - 20 ตารางเมตร
- **ปริมาณการใช้งานขึ้นอยู่กับ การดูดซึมและความพรุนของพื้นผิว

การเก็บรักษา

- สภาวะการเก็บรักษา :
- เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- อายุของผลิตภัณฑ์ :
- อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ

- :
- 1 / 4 แกลลอน (0.95 ลิตร) และ 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)



ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
- : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวน ครั้งที่ 1

เริ่มใช้ 03/2559