



23124-128 ตอญวณวิบูลย์ ถนนรามคำแหง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10310  
 โทรสาร 0-2641-5600 โทรสาร 0-2641-5680  
 www.i-nova.net  
 www.asiacement.co.th

- ประโยชน์**
- ฉาบเรียบ
  - เรียบเนียน
  - ฉาบได้หนา 0.3-2 มม.
- สินค้า**



**ขนาด**  
 20 ลิตร/ถัง  
 20 ลิตร/ถัง  
 รหัสสินค้า 2000477

**บริษัท ยูนิเทคไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปรสทอนซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์สีผิวหน้าผิวปูนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความโดดเด่น 4.5 มม.ชั้นผิวที่เคลือบผิวบนผิวปูนที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

คุณสมบัติเด่นคือมีความแข็งแรงสูงและยึดเกาะกับผิวปูน หรือ WBCSD ได้เป็นอย่างดีตลอดอายุการใช้งาน จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการก่อสร้างสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูงและมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกอาคาร และเหมาะสำหรับการใช้งาน 4 ชนิดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากคู่มือการใช้งานได้ที่: [www.asiacement.com](http://www.asiacement.com)

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทุกคนที่ทำงานในอาคารพาณิชย์ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สีผิวหน้าผิวปูนของบริษัทฯ โดยมีการใช้ส่วนผสมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อสุขภาพของทุกคนที่ทำงานในอาคารพาณิชย์ โดยเลือกใช้ส่วนผสมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ สีผิว หน้าผิวปูน ยัง ให้ความสำคัญ 4 ด้านของความปลอดภัยของอาคารพาณิชย์ เพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด และให้ความสำคัญกับสุขภาพของทุกคนที่ทำงานในอาคารพาณิชย์ โดยเลือกใช้ส่วนผสมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**i.nova**

i.nova เป็นวัสดุสีผิวหน้าผิวปูนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย

i.nova มีการผลิตขึ้นเพื่อใช้ทาผิวปูนที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

คุณสมบัติเด่นคือมีความแข็งแรงสูงและยึดเกาะกับผิวปูน หรือ WBCSD ได้เป็นอย่างดีตลอดอายุการใช้งาน จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการก่อสร้างสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูงและมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกอาคาร และเหมาะสำหรับการใช้งาน 4 ชนิดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน


**บัวฉาบ**



**ฉาบขาว แต่งผิว**



**บัวฉาบ**  
 White Skim Coat  
 ผนังฉาบขาว แต่งผิว สีขาว  
 ฉาบเรียบ เรียบเนียน ฉาบได้หนา 0.3-2 มม.



**คุณสมบัติทั่วไป**  
 บัวฉาบ White Skim Coat เป็นวัสดุสีผิวหน้าผิวปูนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความโดดเด่น 4.5 มม.ชั้นผิวที่เคลือบผิวบนผิวปูนที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

- ประโยชน์**
- ฉาบเรียบ
  - เรียบเนียน
  - ฉาบได้หนา 0.3-2 มม.
  - 10 ลิตร/ถัง
  - 20 ลิตร/ถัง
  - รหัสสินค้า 2000477
  - ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ
  - ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ

**บริเวณที่ใช้ใช้งาน**

- ผนังภายในอาคารพาณิชย์
- ผนังภายนอกอาคารพาณิชย์
- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ
- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ

คุณสมบัติ	ค่า
สีผิวหน้าผิวปูน	ขาว
สี	ขาว
ชั้นผิว (Initial)	250 กรัม
ชั้นผิวสุดท้าย (Final set)	360 กรัม

คุณสมบัติทางเทคนิค	เกณฑ์ Standard spec.	เกณฑ์ Criteria for skim coat	เกณฑ์ Test Method	เกณฑ์ Test Method	มาตรฐาน
Tensile Adhesion Strength	Strength test on 14 day sample that is under shaded ambient condition. Twelve (12) spots on the sample shall be tested.	≥ 0.80 N/mm <sup>2</sup> 28 days <sup>1</sup>	EN 1015-12	EN 1015-12	EN 1015-12
Tensile Adhesion Strength after accelerated weathering for 100 cycles of alternative heating and cooling. Twelve (12) spots on the sample shall be tested. กระดาษทรายเบอร์ 200 จะถูกใช้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการทดสอบ	Each cycle consist of 4 hours of heating by UVA 340 lamps at 60 °C and then 10 minutes of intermittent water spray to produce a thermal shock.	• 0.80 N/mm <sup>2</sup> 15% • 0.80 N/mm <sup>2</sup>	EN 1015-12	EN 1015-12	EN 1015-12
Compressive Strength	BS-EN 1015 - 11 1999	7-12 N/mm <sup>2</sup> at 28 days <sup>2</sup>	12.5 N/mm <sup>2</sup> at 28 days <sup>2</sup>	BS-EN 1015 - 1 1999	BS-EN 1015 - 1 1999
Water Retentivity / ความชื้นคงที่	BS-EN 4511 - Part 1 1998	≥ 90%	≥ 90%	BS-EN 4511 - Part 1 1998	BS-EN 4511 - Part 1 1998
Setting Time	BS-EN 196 - 3 : 1995	≥ 240 minutes	250 minutes	BS-EN 196 - 3 : 1995	BS-EN 196 - 3 : 1995
Initial Set		≥ 300 minutes	360 minutes		
Final Set		≥ 500 minutes	360 minutes		

**การเตรียมผิว**  
 1. ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน  
 2. ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน  
 3. ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

**การผสม**  
 1. ผสมบัวฉาบ White Skim Coat กับน้ำสะอาดประมาณ 7 ลิตร (หรือตามอัตราส่วน 400-600 ส่วนต่อ 1 ส่วน 1:2 เท่า) ที่ผ่านการกรองด้วยตะแกรง 30-60 ไมครอนให้หมด  
 2. คนด้วยเครื่องมือ 3-5 นาที  
 3. คนด้วยเครื่องมือ 3-5 นาที  
 4. คนด้วยเครื่องมือ 3-5 นาที

**ปริมาณการใช้**  
 1.3 กก./ตร.ม. / 1 มม.

- ข้อจำกัด/ข้อควรระวัง**
- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน
  - ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน
  - ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

**การทำความสะอาดเครื่องมือ**

- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน
- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

**อายุการเก็บและวิธีรักษา**

- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน
- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

**ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย**

- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน
- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน
- ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

**การทิ้งเศษวัสดุ**

ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

**การผสม**

ผนังที่ผ่านการเตรียมผิวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 4 ชนิดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน 22 แห่งที่ 4 กว๊าน

