

ใหม่

BULL



ประทัง



RUST TECH 2^{IN}1

สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้า ในหนึ่งเดียว

- เคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะทุกชนิด
- ไม่ต้องการรองพื้น



ทำได้ทุกงานเหล็ก
แม้โลหะผิวมัน

- เหล็กกล้าไร้สนิม • เหล็กชุบซิงค์
- สเตนเลส • อลูมิเนียม
- ทองเหลือง • ทองแดง
- เพ็กซิก • เหล็ก



เหล็กชุบซิงค์



สเตนเลส



เหล็กกล้าไร้สนิม



อลูมิเนียม



เหล็ก



โลหะทุกชนิด
(ทองเหลือง, ทองแดง)



ตกแต่งสไตล์ Loft



ทาได้หลากหลายพื้นผิว



ใช้ง่าย



ชนิดทังมา

ชนิดถ้ำ

BULL

กระทิง RUST TECH 2^{IN}1

สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบกับหน้าในหนึ่งเดียว

- ✓ เนื้อสีเยอะ ทาง่าย สิ้นเปลือง
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ทนทาน ไม่เหลืองตัว
- ✓ สะดวกทุกการใช้งานทั้งทา ชุบ พ่น กลิ้ง



ไม่ต้องการรองพื้นกันสนิม
เพราะมีรองพื้นกันสนิมในตัว



แห้งทาทับเพียง 30 นาที
เร็วกว่าสีน้ำมันที่ต้องใช้เวลาแห้ง
8-10 ชั่วโมง



ประหยัดค่าสี
เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่เยอะ



ฟิล์มสีแข็ง ยึดเกาะดีเยี่ยม
ทนการขีดข่วนกว่าสีน้ำมันทั่วไป



ปกป้องพื้นผิวโลหะ
จากการกัดกร่อนของสนิม

กระทิง รัสท์เทค 2IN1 ใช้งานพื้นผิวอะไรก็ได้บ้าง

✓ เหล็กทึบวาล์ว	✓ เหล็กชุบซิงค์	✓ เหล็กดำ	✓ อลูมิเนียม	✓ สเตนเลส	✓ เมทัลชีท
✓ ไม้จริง	✓ ไม้เทียม/ไฟเบอร์ซีเมนต์	✓ ทองแดงและทองเหลือง	✓ ท่อพีวีซี	✓ อลลอย	✓ ปูน



กลบฝังพื้นผิว
ดีเยี่ยม



ทนความร้อนได้ถึง
160 องศา



ปกป้องสูงสุด



หยุดสนิม



ใช้งานง่าย แห้งเร็ว
ทาได้หลากหลาย
จำนวนวัน



ทาได้หลากหลาย
พื้นผิว



เนื้อฟิล์มหนา
และเรียบเนียน



เช็ดล้าง
ทำความสะอาดง่าย
จากแสงอาทิตย์



ป้องกันรังสี UV



ปลอดภัย
มาตรฐานยุโรป



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ใช้แทนสีพ่น
อุตสาหกรรม



ตกแต่ง
สไตล์ลอฟท์



ใช้งานง่าย



กระทิน รัสท์เทค 21



ชนิดมา/ชนิดทึบมา ชนิดด้าน

ชนิดด้าน - Matt		KM 9990	สีดำ Black		KM 0000	สีบรอนซ์เงิน Silver Bronze		KM 1110	สีขาว White		KM 1920	สีเทา Grey		KM 1630	สีน้ำตาล Brown
		KS 9990	สีดำ Black		KS 0000	สีบรอนซ์เงิน Silver Bronze		KS 1110	สีขาว White		KS 1920	สีเทา Grey		KS 1630	สีน้ำตาล Brown
		KS 2550	สีแดง Red Dragon		KS 1750	สีเหลือง Butter Cup		KS 3700	สีน้ำเงิน Neo Blue		KS 1780	สีส้ม Flambeau		KS 5760	สีเขียว Lawn Green
ชนิดมันมา - Semi Gloss		KG 9990	สีดำ Gloss Black		KG 1100	สีเงิน Platinum Silver		KG 1110	สีขาว Gloss White		KG 1922	สีเทา Dawn Grey		KG 1632	สีน้ำตาล Coral Red
		KG 3350	สีแดง Ferrari Red		KG 4340	สีเหลือง Lemon Yellow		KG 8770	สีน้ำเงิน Navy Blue		KG 3340	สีส้ม Scarlet Orange		KG 6660	สีเขียว Grass Green



การผสมทินเนอร์

ควรเลือกผสมด้วย

ทินเนอร์ M77 หรือ

ทินเนอร์กระทิน AAA เท่านั้น

ขนาดบรรจุของทุกชนิด มีขนาด 1/4 แกลลอน 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน ให้เลือก All finishing are available in 1/4 gallon 1 gallon and 5 gallon for selection

*ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการสีเบเนอรั Test results from the laboratory of B.N. Brothers Co., Ltd.

**ตัวอย่างสีที่แสดงอาจแตกต่างจากสีจริง และเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จำหน่ายของท่าน

The color as shown in this material may differ from actuality and for comparable references only. Please contact your sales person for more information.



ชนิดทาสี/ทึบ

ชนิดดำ

กระทิง รัสท์เทค 2^{IN}1

ตัวจริงเรื่องงานเหล็ก

1. ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวโลหะ / เหล็กกล้า / เหล็กดำ / ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ท่อพีวีซี



พื้นผิวโลหะเก่าทุกชนิด:

ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ฆสขนิม และคราบไขมันต่าง ๆ

พื้นผิวโลหะใหม่ทุกชนิด:

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ฆสขนิม และคราบไขมันต่าง ๆ โดยใช้ผ้าชุบ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** เช็ดน้ำมันเคลือบเหล็กออก

กรณีพื้นผิวสแตนเลสและอลูมิเนียม:

ควรลบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ จากนั้น ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนถัดไป



พื้นผิวไม้

การเตรียมพื้นผิว

• กรณีไม้ไม่เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหลุด หรือ เป็น ไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึง เนื้อไม้เดิม

• ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอม

• เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์โดร็อก** ชนิดทา สีใส สูตรน้ำหรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว *เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน

• ถ้าในกรณีที่ไม้มีขี้ยา ควรเช็ดทำความสะอาดขี้ยาไปด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** และทาด้วยรองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ B-2000** เพื่อป้องกันยางไม้



2. การทาสีรองพื้น

ไม่ต้องทาสีรองพื้น

3. การทาสีทับหน้า



• ทาทับหน้าด้วย **กระทิง รัสท์เทค ทุ อื่น วัน** จำนวน 1-2 เที่ยว



• ทาทับหน้าด้วย **กระทิง รัสท์เทค ทุ อื่น วัน** จำนวน 1-2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี (Finished Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq. m/gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง		
				แห้งผิว (Dry-to-touch)	แห้งทาทับ (Dry-to-recoat)	แห้งใช้งานได้ (Dry-to-handle)
เงา (Gloss)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น brush, roller and spray gun	ใช้งานได้ทันทีหรือผสม เบเยอร์ทินเนอร์ M-77/ทินเนอร์ กระทิง AAA 10-15% Ready to use or dilute with Beger Thinner M-77/Thinner Bull AAA 10-15%	40-45 ตร.ม./sq.m	10 นาที/ minutes	30 นาที/ minutes	3-4 ชั่วโมง/ hours
กึ่งเงา (Semi-gloss)						
ด้าน (Matt)						

ทินเนอร์



แนะนำให้ผสมกับ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** เกรดอัลตรา พรีเมียม

- ✓ ผสมสีพ่นเหล็กกล้า 2 IN 1
- ✓ ผสมสีพ่นอุตสาหกรรม สีพ่นรองพื้นเทา
- ✓ ผสมสีพ่นโลหะเคลือบผง
- ✓ แล็กเกอร์ แซนดิ่ง ซิลเลอร์
- ✓ ผสมสีพ่นรถยนต์เกรด NC
- ✓ ใช้เช็ดยางไม้ก่อนทาสี
- ✓ ใช้ล้างอุปกรณ์ทาสี เช่น แปรง ลูกกลิ้ง ทาพ่น

ข้อควรระวัง ห้ามผสม



น้ำมันสน



ทินเนอร์ 3A ทั่วไป



Call Center :
02-5891055, 095-718-9191, 064-205-9191

