



Beger

PREMIUM PRIMER

สุดยอดกลุ่มรองพื้นปูนเบเยอร์
ตอบทุกโจทย์ แก้ทุกปัญหา

Ultimate primer system from Beger. A solution for all paint problems.

ที่สุดของนวัตกรรมการปกป้องระดับพรีเมียม
(เหมาะสำหรับ ปูนฉาบเสร็จใหม่ / ปูนใหม่ / ปูนเก่าเสื่อมสภาพ)
Ultra protection innovation (Great for fresh / new / old deteriorated masonry)

10 Years
ULTRA
TOUGH
Durability



▲ B-1700
ปูนเก่าสูตรผสมผงสี
Old concrete primer, pigmented

▲ B-2100
ทนชื้นพื้นผิว 40%
Moisture resistant 40%

▲ B-1900
ทนชื้นพื้นผิว 35%
Moisture resistant 35%

▲ B-1500
ปูนเก่าสูตรใส
Old concrete primer, clear



B-2100 Beger Super Quick Primer

สีรองพื้นปูนนอกเนกประสงค์ ทนชื้นสูง กลบมิดดี จบงานไว



▲ ปูนฉาบเสร็จใหม่ ▲ ปูนใหม่ ▲ ปูนเก่า (เสื่อมสภาพ)
Fresh masonry New masonry Old masonry (deteriorated)

ขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร และ 15 ลิตร Size : 3.785 liters and 15 liters

- ▶ ทนต่อความชื้นได้สูงถึง 40%
Moisture resistant up to 40%
- ▶ งานเร่งเสร็จไว ทากับได้หลังฉาบภายใน 2 วัน*
- ▶ กลบมิดได้ดีกว่าสีรองพื้นทั่วไป 2 เท่า
Pigmented primer, double hiding power
- ▶ ป้องกันคราบเกลือและด่างจากปูนได้ 100%
100% alkali and efflorescence resistance
- ▶ ทนทานนานนับ 10 ปี
10 years durability



PLIOLITE® resins เทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศฝรั่งเศส
Pliolite® resins, ultra premium acrylic resin technology from France



Q : B-2100 แตกต่างจากรองพื้นทั่วไปอย่างไร

: What make B-2100 different from general primer?

A : B-2100 สามารถใช้ได้กับทั้งปูนเก่า/ปูนใหม่ และปูนเปียก โดยเฉพาะกับงานเร่งและหลังฝนตก นอกจากนี้ยังทนความชื้นถาวร (ความชื้นสะสมจากใต้ดิน) ได้สูงสุด 40% และทนความชื้นชั่วคราว (หลังฝนตก) 70%

: B-2100 can be applied on every kind of surfaces, old, new and fresh masonry; especially, rush paint project or after raining. In addition, B-2100 resist to rising damp with moisture content up to 40% and temporary moisture (after raining) up to 70%



มารู้จักเรื่องความชื้นกันเถอะ Let's get to know more about moisture

ความชื้นถาวร Rising damp moisture

เป็นความชื้นสะสมจากใต้ดินเมื่อผนังโดนความร้อนจะมีแรงดันคล้ายไอน้ำดันให้สีโป่งพอง เป็นความชื้นที่อันตราย มีค่าไม่เกิน 35%

Rising damp is accumulated moisture content from underground. When it expose to heat and sunlight, condensation effect will caused blistering.

ความชื้นชั่วคราว Temporary moisture

เป็นความชื้นจากภายนอกเช่นฝนตกหลังฝนหยุดตกผนังจะมีสภาพเปียกความชื้นคือ 70% เป็นความชื้นที่ไม่มีแรงดันเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความชื้นที่ไม่อันตราย เพราะจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ

Temporary moisture normally occurs during and after rains, moisture content may be high, up to 70%, When the wall dried, the moisture content will decrease to normal condition.



B-1900 Beger Pro Quick Primer

สีรองพื้นปูนกันชื้นเนกประสงค์ ทนชื้นสูง กลบมิดดี จบทุกปัญหาสี



▲ ปูนใหม่ ▲ ปูนเก่า (เสื่อมสภาพ)
New masonry Old masonry (deteriorated)

ขนาดบรรจุ 1 ก. / 2.5 ก. / 5 ก.
Size : 1 gallon, 2.5 gallon and 5 gallon

- ▶ รองพื้นปูนนอกเนกประสงค์ ใช้ได้ทั้งปูนเก่า ปูนใหม่ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ และปูนหล่อสำเร็จ Pre-Cast
Multi-purposed for old and new masonry, fiber cement, and pre-cast concrete

- ▶ แก้ไขทุกปัญหาสี เช่น สีลอก ล่อน สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่น ชอล์ก สีด่าง สีซีดจาง

A solution of all paint problems e.g. peeling, blistering, chalking, dapple, and fading

- ▶ ปกมิดได้ดีกว่าสีรองพื้นปูนเก่าทั่วไป ตรวจสอบ งานได้สำหรับปูนเก่า

- ▶ อนุภาคเล็ก PLIOLITE® resins แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมบนพื้นปูนทุกประเภท

PLIOLITE resins enhance deep penetration and optimize adhesion performance

- ▶ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 35%

Moisture content should not be higher than 35%

- ▶ ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

Anti mold and algae



PLIOLITE® resins เทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศฝรั่งเศส
Pliolite® resins, ultra premium acrylic resin technology from France



B-1700 Beger White Contact Primer

สีรองพื้นปูนเก่าสูตรผสมผงสี เนื้อสีขาว กลบมิดดีเยี่ยม ทราวดูง่าย



▲ ปูนเก่า (เสื่อมสภาพ)
Old masonry (deteriorated)


ขนาดบรรจุ 1 gal. และ 5 gal. Size : 1 gallon and 5 gallons

- ▶ ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพผนังปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ
To help recover and adjust old masonry or deteriorated concrete surface
- ▶ สูตรผสมผงสี ช่วยปรับสภาพผนังปูนที่เสื่อมไม่สม่ำเสมอ
Pigmented primer, for better hiding power
- ▶ สามารถตรวจสอบงานได้สำหรับปูนเก่า
Able to be inspection after painted on old masonry
- ▶ แกรงซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
High penetration and great adhesion
- ▶ ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Anti mold and algae
- ▶ ป้องกันสีลอก่อนและเป็นฝุ่นชอล์ก
Anti blistering and chalking



*สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
moisture content on surface must lower than 14%

ภาพเปรียบเทียบการทาสีด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า Comparing two walls painted by old concrete primer



B-1500 Beger Clear Contact Primer

น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรใส พื้นสภาพผิวใหม่ ยึดเกาะดีเยี่ยม
สีไม่ลอ่อน ไม่ชอล์ก



▲ ปูนเก่า (เสื่อมสภาพ)
Old masonry (deteriorated)

ขนาดบรรจุ 1 gal. / 2.5 gal. / 5 gal.
Size : 1 gallon / 2.5 gallons / 5 gallons

- ▶ ฟื้นฟูและปรับสภาพผนังปูนเก่าเสื่อมสภาพ
To help recover and adjust old masonry or deteriorated concrete surface
- ▶ เสริมการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี สามารถช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผนังอาคารได้
High penetration and great adhesion
- ▶ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Anti mold and algae
- ▶ ป้องกันสีลอก่อนและเป็นฝุ่นชอล์ก
Anti blistering and chalking
- ▶ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
No lead and mercury added



*สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
moisture content on surface must lower than 14%



มอก. 1177-2556
น้ำยารองพื้น
สำหรับพื้นผิวที่เป็นปูน

สุดยอดกลุ่มรองพื้นปูนเบเยอร์ ตอบทุกโจทย์ แก้ทุกปัญหา

Ultimate primer system from Beger. A solution for all paint problems.

ปูนเก่าที่เสื่อมสภาพมาก Old deteriorated surface

- B-2100 Beger Super Quick Primer
- B-1700 Beger White Contact Primer
- B-1500 Beger Clear Contact Primer

ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ Anti mold and algae

- B-2100 Beger Super Quick Primer
- B-1700 Beger White Contact Primer
- B-1500 Beger Clear Contact Primer

งานทาสีบนผนังเก่าที่เป็นสีเข้ม Repaint on old painted surface

- B-2100 Beger Super Quick Primer

ปูนฉาบใหม่ สำหรับงานเร่ง Fresh and new concrete for rush paint project

- B-2100 Beger Super Quick Primer

บ้านที่ทำการต่อเติมห้องใหม่ทั้งปูนเก่าและผนังปูนฉาบใหม่ New renovated house both old and new masonry wall

- B-2100 Beger Super Quick Primer
- B-1900 Beger Pro Quick Primer

ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ For fiber cement

- B-2100 Beger Super Quick Primer
- B-1900 Beger Pro Quick Primer

ปูนใหม่ที่มีความชื้นสูง New concrete with high moisture surface

- B-2100 Beger Super Quick Primer
- B-1900 Beger Pro Quick Primer



B-2100 ทนชื้นพื้นผิว 40%
Moisture resistant 40%

B-1900 ทนชื้นพื้นผิว 35%
Moisture resistant 35%

B-1700 ปูนเก่าสูตรผสมผงสี
Old concrete primer, pigmented

B-1500 ปูนเก่าสูตรใส
Old concrete primer, clear

:: หยุดและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการทาสี ด้วยรองพื้นปูนคุณภาพสูงจากเบเยอร์



สีโป่งพอง (Blistering)



สีลอกล่อน (Peeling)



สีเป็นฝุ่นซอลก (Chalking)



สีเป็นคราบเกลือ (Efflorescence)



สีซีดจาง (Fading)



สีด่าง (Alkali)



สีไม่เกาะพื้นผิว (Poor Adhesion)



เชื้อราและตะไคร่น้ำ (Fungi and Algae)

ข้อมูลจำเพาะ ::

ผลิตภัณฑ์ Product	ลักษณะฟิล์มสี Finish film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage sq.m/1 gallon/ coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying time	
					แห้งผิว Touch Dry	แห้งทาสีได้ Recoat
B-2100 เมเยอร์ ซูเปอร์ควิก ไพเมอร์ B-2100 Beger Super Quick Primer	ด้านขาว White matt	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush, roller and Spray gun	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสมให้ใช้ เบเยอร์ทินเนอร์ M-15 (ชนิดกลิ่นอ่อน) ไม่เกิน 5% Not dilute or Beger Thinner M-15 for 5%	30 นาที 30 Min.	1-2 ชั่วโมง 1-2 hours
B-1900 เมเยอร์ โปรควิก ไพเมอร์ B-1900 Beger Pro Quick Primer	ด้านขาว White matt	35-40				4-6 ชั่วโมง 4-6 hours
B-1700 เมเยอร์ ไวท์ คอนแทค ไพเมอร์ B-1700 Beger White Contact Primer	ด้านขาว White matt	32-40				1-2 ชั่วโมง 1-2 hours
B-1500 เมเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพเมอร์ B-1500 Beger Clear Contact Primer	เงาใส Clear Gloss	35-40				1-2 ชั่วโมง 1-2 hours



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เมเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint



